

DESCRIZIONE TECNICA

Sedile con schienale ribassato (h. cm. 32), stampato in polipropilene copolimero con trattamento anti U.V. (contro l'azione sulle tonalità cromatiche dei raggi ultravioletti) ed ignifugo di classe 1 secondo le normative di legge.

Superficie lucida e brillante scandita da linee satinata, in corrispondenza delle nervature di sostegno della superficie di seduta.

La dispersione dell'acqua di lavaggio o piovana è stata ottenuta mediante una serie di fessure ellittiche ricavate nella superficie di seduta.

Il sedile è stato testato per una resistenza alle sollecitazioni ben superiore a quella stabilita dalle norme **EN 12727/00**.

Posa in opera: sono previsti tre punti di fissaggio: uno anteriore sulla nervatura frontale, due sulla superficie di seduta con sedi per l'inserimento di speciali tappi ad incastro. L'utilizzo di tutti o di parte dei punti di fissaggio deve essere stabilito in relazione al tipo di supporto esistente ed alle sollecitazioni previste. In particolare il punto di fissaggio ricavato nella nervatura frontale è da utilizzare in funzione **antivandalica**. Il fissaggio è normalmente eseguito mediante tasselli ad espansione in nylon (HILTI) con viti in acciaio inox corredate di rondella con funzione di ripartizione degli sforzi (tasselli-viti-rondelle forniti separatamente).

Non è previsto alcun telaio metallico di supporto



DIMENSIONI	CM.
LARGHEZZA	42
PROFONDITA'	40
ALTEZZA SCHIENALE	32
COLORI da definire in accordo con il committente	
Verde Ral 6032 – Azzurro Ral 5012 – Rosso Ral 3020- Arancio Ral 2001 – Giallo Ral 1021 – Bianco Ral 9010 – Nero	

